

Productoverzicht rookgaskanalen Schiedel Metaloterm



Enkelwandig, Dubbelwandig en Flexibel RVS

Prima Smooth

SCHIEDEL METALOTERM

Prima Smooth is het hoogwaardige 316L roestvrijstalen enkelwandige rookgasafvoersysteem van Schiedel Metaloterm met een wanddikte van 0.6 mm, leverbaar in Mat RVS, Zwart en Antraciet.

Prima Smooth heeft vier mogelijke toepassingen:

- **Aansluitleiding;** Prima Smooth is getest en gekeurd als aansluitleiding tussen het verbrandingstoestel en het hoofdschoorsteen systeem.
- **Schoorsteenvoering;** Prima Smooth is getest en goedgekeurd voor gebruik als alternatief voor een flexibele roestvrijstalen voering voor het opnieuw voeren van een bestaande schoorsteen.
- **Doorsnedeverkleining;** Prima Smooth kan dienen als doorsnedeverkleining voor een bestaande schacht om bijvoorbeeld trek te verbeteren of lekkage te voorkomen.
- **Beluchtungs- of ventilatiekanaal;** Door zijn lichtgewicht ontwerp is Prima Smooth perfect geschikt als ventilatiekanaal in onderdruk.



Prima Smooth is een lichtgewicht, nauwkeurig ontworpen product, ontworpen voor gebruik op atmosferische houtverbranding en multibrandstof apparaten met continue bedrijfstemperaturen tot 600°C.

De verbindingen in de buis zijn ontworpen om een egaal uiterlijk te geven. Prima Smooth is zeer veelzijdig en eenvoudig te installeren.

Voordelen

- Leverbaar in blank RVS, Zwart en Antraciet
- Speciaal ontworpen voor zichtmontage
- Schoorsteenbrand bestendig
- Corrosiebestendigheid
- Op maat te maken via o.a. Paspipen
- Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- Aansluitbaar op Schiedel ICS en Metaloterm AT en MF systemen
- De Prima Smooth (PS) reeks wordt vervaardigd volgens de strikte eisen van EN ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem.
- PS heeft een corrosiecertificering van TÜV.
- Op de volgende pagina vind u de beschikbare componenten met de B&E Artikelnummers.



Prima Smooth

SCHIEDEL METALOTERM

Het Prima Smooth programma is zeer scherp en concurrerend geprijsd. Hier onder een tabel met de B&E artikelnummers.

Kijk op www.deinstallatiegroothandel.nl voor de actuele bruto prijzen, als u inlogt op uw account ziet u de netto prijzen.

Omschrijving	Ø 125 mm Blank	Ø 150 mm Blank	Ø 180 mm Blank	Ø 200 mm Blank	Ø 125 mm Zwart	Ø 150 mm Zwart	Ø 180 mm Zwart	Ø 200 mm Zwart
PS RVS Pijp L = 1000 mm	1200010	1200180	1200350	1200520	1210010	1210180	1210350	1210520
PS RVS Pijp L = 500 mm	1200020	1200190	1200360	1200530	1210020	1210190	1210360	1210530
PS RVS Pijp L = 250 mm	1200030	1200200	1200370	1200540	1210030	1210200	1210370	1210540
PS RVS Inspectiepijp L = 1000 mm	1200040	1200210	1200380	1200550	1210040	1210210	1210380	1210550
PS RVS Inspectiepijp L = 500 mm	1200050	1200220	1200390	1200560	1210050	1210220	1210390	1210560
PS RVS Paspip L = 1000 mm	1200075	1200245	1200415	1200585	1210075	1210245	1210415	1210585
PS RVS Paspip L = 500 mm	1200076	1200246	1200416	1200586	1210076	1210246	1210416	1210586
PS RVS Schuifpijp 500 mm met klemband	1200077	1200247	1200417	1200587	-	-	-	-
PS RVS Bocht 15°	1200115	1200285	1200455	1200625	1210115	1210285	1210455	1210625
PS RVS Bocht 30°	1200110	1200280	1200450	1200620	1210110	1210280	1210450	1210620
PS RVS Bocht 45°	1200100	1200270	1200440	1200610	1210100	1210270	1210440	1210610
PS RVS Bocht 45° verstelbaar	1200105	1200275	1200445	1200615	1210105	1210275	1210445	1210615
PS RVS Bocht 90°	1200120	1200290	1200460	1200630	1210120	1210290	1210460	1210630
PS RVS Inspectiebocht 45°	1200140	1200310	1200480	1200650	1210140	1210310	1210480	1210650
PS RVS Inspectiebocht 90°	1200130	1200300	1200470	1200640	1210130	1210300	1210470	1210640
PS RVS T-Stuk 90°	1200150	1200320	1200490	1200660	1210150	1210320	1210490	1210660
PS RVS Dop voor T-stuk	1200080	1200250	1200420	1200590	1210080	1210250	1210420	1210590
PS RVS Rozet Rond	1200155	1200325	1200430	1200675	1210175	1210345	1210515	1210705
PS RVS Nisbus	1200157	1200326	1200435	1200676	1210176	1210346	1210516	1210710
PS RVS Aansluitstuk	1200161	1200331	1200500	1200680	1210151	1210321	1210501	1210680
PS RVS Afwaterend aansluitstuk	1200162	1200332	1200501	1200681	1210152	1210322	1210502	1210685
PS RVS aansluitsegment 1000 mm	1200163	1200333	1200502	1200682	1210153	1210323	1210503	1210690
PS RVS Plafondaansluiting	1200165	1200335	1200510	1200690	1210161	1210331	1210504	1210695
PS RVS Montage hulp	1200166	1200336	1200511	1200691	1210162	1210332	1210505	1210700
PS RVS Ondersteuningsplaat	1200167	1200337	1200512	1200692	1210165	1210333	1210506	1210715
PS RVS Plafondversleping 50 mm	1200168	1200338	1200513	1200693	1210163	1210334	1210507	1210720
PS RVS Plafondversleping 100 mm	1200169	1200339	1200514	1200694	1210164	1210335	1210508	1210725
PS RVS Meidinger kap met klemband	1200175	1200345	1200515	1200686	1210095	1210265	1210435	1210605
PS RVS Vergrotend verloop Ø 100 - 125 mm	1200171	-	-	-	1210173	-	-	-
PS RVS Vergrotend verloop Ø 125 - 150 mm	1200170	1200170	-	-	1210170	1210170	-	-
PS RVS Vergrotend verloop Ø 150 - 180 mm	-	1200172	1200172	-	-	1210340	1210340	-
PS RVS Vergrotend verloop Ø 180 - 200 mm	-	-	1200173	1200173	-	-	-	-



Living Pellet

SCHIEDEL METALOTERM

Het Living Pellet kanaal van Schiedel Metaloterm wordt met name gebruikt voor de installatie van de rookgasafvoer van pelletkachels en pelletketels.

De zwarte coating van de Living Pellet componenten heeft een mooie structuur en past goed bij de standaard zwarte kleur die pelletkachels veelal hebben.

Beschikbare diameters zijn 80 en 100 mm.

Het Living Pellet pakket kan ook gebruikt worden voor potkachels of andere kleinere houtkachels, echter dient dan wel het afdichtrubber verwijderd te worden.

EIGENSCHAPPEN SCHIEDEL METALOTERM LIVING PELLEET SYSTEEM:

- Design rookgaskanaal voor pelletkachels en pelletketels
- Geschikt voor vaste brandstoffen
- Beschikbare diameters 80 en 100 mm
- Living Pellet is gemaakt van 1,2 mm smeedijzer
- Afwerking is in mat zwart, hoge temperatuur bestendig
- Corrosiebestendig: VM
- Met afdichtring in mof-zijde voor perfecte connectie
- Aansluitbaar op Schiedel Metaloterm ICS RVS Dubbelwandig geïsoleerd voor doorvoeren door verdiepingen en daken



Het Living Pellet programma is zeer scherp en concurrerend geprijsd. Hier onder een tabel met de B&E artikelnummers.

Kijk op www.deinstallatiegroothandel.nl voor de actuele bruto prijzen, als u inlogt op uw account ziet u de netto prijzen.

Omschrijving	Ø 80 mm	Ø 100 mm
Zwart Living Pellet Pijp L = 1500 mm	1213000	1213200
Zwart Living Pellet Pijp L = 1000 mm	1213010	1213210
Zwart Living Pellet Pijp L = 500 mm	1213020	1213220
Zwart Living Pellet Pijp L = 250 mm	1213030	1213230
Zwart Living Pellet Bocht 45°	1213040	1213240
Zwart Living Pellet Bocht 90°	1213050	1213250
Zwart Living Pellet Bocht 90° met inspectieluik	1213060	1213260
Zwart Living Pellet T-stuk mof / spie / spie met dop	1213070	1213270
Zwart Living Pellet T-stuk mof / mof / spie met dop	1213080	1213280
Zwart Living Pellet vergrotend verloop Ø 80 - 100 mm	1213090	1213090
Zwart Living Pellet verkleinend verloop Ø 100 - 80 mm	1213290	1213290
Zwart Living Pellet Mof (mof / mof)	1213100	1213300
Zwart Living Pellet Mof (spie / spie)	1213110	1213310
Zwart Living Pellet Rozet	1213120	1213320
Zwart Living Pellet Nisbus	1213130	1213330
Zwart Living Pellet Eindkap	1213140	1213340
Zwart Living Pellet Muurbeugel	1213150	1213350
Zwart Living Pellet Paspijp L = 410 - 610 mm	1213035	1213235

RVS Flexibel

SCHIEDEL METALOTERM

RVS Flexibele rookgasafvoer- en schoorsteenvoeringen ontworpen om een bestaande schoorsteen of ventilatie te voeren.

Schiedel Metaloterm XD is een dubbelwandige flexibele schoorsteenvoering ontworpen voor gas, olie-, hout- en pelletgestookte toestellen, waarbij de maximale rookgastemperatuur niet hoger is dan 600°C.

Schiedel Metaloterm XE is een enkelwandige roestvrijstalen flexibele schoorsteenvoering geschikt voor hoge en lage temperaturen, ontworpen voor atmosferische gas- en kerosineapparaten.

PRODUCTEIEGENSCHAPPEN:

- Gemaakt van corrosiebestendig 316L RVS.
- Lekkaste constructie dankzij zwaluwstaart gevouwen naad.
- Voorzien van metaaraanduiding.
- Diepe ribbels voor een hoge stevigheid met behoud van flexibiliteit tijdens het installeren.
- Extra gladde binnenlaag voor gemakkelijke afvoer van condens, minder kans op roetophoping en makkelijk te onderhouden (XD).
- Standaard leverbaar van Ø 80 mm t/m Ø 200 mm, grotere diameters op aanvraag.



Het RVS Flexibel programma is zeer scherp en concurrerend geprijsd. Hier onder een tabel met de B&E artikelnummers.

Kijk op www.deinstallatiegroothandel.nl voor de actuele bruto prijzen, als u inlogt op uw account ziet u de netto prijzen.



Omschrijving	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
RVS Flexibel EG (XE) per meter	1300030	1300050	1300070	1300080	1300090	1300100	1300110
RVS Flexibel DG (XD) per meter	1300040	1300055	1300500	1300580	1300510	1300520	1300530
RVS Onderadapter draai EG (XE)	1300807	1300816	1300827	1300826	1300835	1300846	1300856
RVS Onderadapter draai DG (XD)	1300805	1300815	1300818	1300825	1300835	1300845	1300855
RVS Aansluitstuk Inw. x Uitw. zonder ring (XE en XD)	1300200	1300210	1300220	1300235	1300230	1300240	1300250
RVS Aansluitstuk Inw. x Uitw. met ring QA (XE)	1300170	1300180	-	1300237	1300232	-	-
RVS Topadapter draai EG (XE)	1300806	1300811	1300828	1300821	1300831	1300841	1300851
RVS Topadapter draai DG (XD)	1300800	1300810	1300817	1300820	1300830	1300845	1300850
RVS Koppelstuk draai EG (XE)	1300901	1300911	1300916	1300921	1300931	1300941	1300951
RVS Koppelstuk draai DG (XD)	1300900	1300910	1300915	1300920	1300930	1300940	1300951
RVS Schoorsteenafdekplaat Boven/Onder	1300324	1300325	1300363	1300364	1300365	1300366	1300367
RVS Trekconus draai EG (XE)	1300903	1300913	1300918	1300923	1300933	1300943	1300953
RVS Trekconus draai DG (XD)	1300902	1300912	1300917	1300922	1300932	1300942	1300952
RVS Trekkende kap (Prima Plus)	1221800	1221810	1221815	1221820	1221830	1221831	1221832
RVS Stormkraag	1411150	1411350	1300475	1101200	1101210	1101220	1101230
RVS Regenskap QA	1300440	1300442	-	-	-	-	-
RVS Afdekplaat QA	1300450	1300452	-	-	-	-	-

UE RVS Systeem

SCHIEDEL METALOTERM

Het Schiedel Metaloterm UE Systeem is een modulair, dubbelwandig rookgasafvoersysteem van roestvrijstaal, met een luchtspouw isolatie en voorzien van een afdichtring.

Het UE systeem is geschikt voor zowel condenserende als niet condenserende toepassingen met lage rookgastemperaturen in zowel onderdruk als overdruk situaties. Het systeem kan hiermee op uiteenlopende toepassingen worden ingezet, zoals condenserende verwarmingsketels en boilers, gashaarden en ventilatiesystemen.

VOORDELEN SCHIEDEL METALOTERM UE SYSTEEM:

- Universeel toepasbaar rookgasafvoersysteem
- Overdrukdicht tot 5000Pa
- Binnen- en buitenmantel van austenisch roestvaststaal
- Thermische uitzetting wordt door het systeem opgevangen
- Extreem lage warmtemassa door geringe wanddikte hetgeen de trek verbetert
- Langere leidinglengte mogelijk
- Met afdichtring in mof-zijde voor perfecte connectie



Het RVS UE programma is zeer scherp en concurrerend geprijsd. Hier onder een tabel met de B&E artikelnummers.

Kijk op www.deinstallatiegroothandel.nl voor de actuele bruto prijzen, als u inlogt op uw account ziet u de netto prijzen.

Omschrijving	Ø 80/95 mm	Ø 100/115 mm	Ø 130/145 mm	Ø 150/165 mm	Ø 180/195 mm	Ø 200/215 mm	Ø 250/265 mm
UE RVS Pijp L = 1000 mm	1401000	1401210	1401430	1401660	1401890	1402120	1402350
UE RVS Pijp L = 500 mm	1401010	1401220	1401440	1401670	1401900	1402130	1402360
UE RVS Pijp L = 250 mm	1401020	1401230	1401450	1401680	1401910	1402140	1402370
UE RVS Pijp L = 150 mm	1401030	1401240	1401460	1401690	1401920	1402150	1402380
UE RVS Papspijp 220 - 355 mm	1401040	1401250	1401470	1401700	1401930	1402160	1402390
UE RVS Bocht 30°	1401050	1401260	1401480	1401710	1401940	1402170	1402400
UE RVS Bocht 45°	1401060	1401270	1401490	1401720	1401950	1402180	1402410
UE RVS Bocht 87°	1401070	1401280	1401500	1401730	1401960	1402190	1402420
UE RVS T-Stuk 87°	1401080	1401290	1401510	1401740	1401970	1402200	1402430
UE RVS T-Stuk 87° met Spruit Ø 80 mm	1401080	1401300	1401520	1401750	1401980	1402210	1402440
UE RVS Set Centreeplaten	1401090	1401310	1401530	1401760	1401990	1402220	1402450
UE RVS Tuidraadbeugel	-	-	1401540	1401770	1402000	1402230	1402460
UE RVS Dakplaat hellend dak 5 - 30°	1401100	1401320	1401550	1401780	1402010	1402240	1402470
UE RVS Dakplaat plat dak 0°	1401110	1401330	1401560	1401790	1402020	1402250	1402480
UE RVS Loodslab 20 - 45°	-	1102500	1102510	1102520	1102530	1102540	1102550
UE RVS Stormkraag	1401130	1401350	1401580	1401810	1402040	1402270	1402500
UE RVS Unikap (Trekcap)	1401140	1401360	1401590	1401820	1402050	1402280	1402510
UE RVS Onderverloop DW/EW	1401150	1401370	1401600	1401830	1402060	1402290	1402520
UE RVS Topsectie (open uitgang)	1401160	1401380	1401610	1401840	1402070	1402300	1402530
UE RVS Condensdop 3/4"	1401170	1401400	1401620	1401850	1402080	1402310	1402540
UE RVS Klemband	1401180	1401400	1401630	1401860	1402090	1402320	1402550
UE RVS Muurbeugel verstelbaar 50 - 90 mm	1401190	1401410	1401640	1401870	1402100	1402330	1402560
UE RVS Verdiepingsteunplaat	1401200	1401420	1401650	1401880	1402110	1402340	1402570